

# Optifood Grease CS 2

Vet voor voeding/levensmiddelen industrie



**Beschrijving** Argos Oil Optifood Grease CS 2 is een vet op basis van een “white-oil” met een Calcium Sulphonate zeep-skelet voor onovertroffen Extreme Pressure en corrosie prestaties. Dit product kan ingezet worden bij medium- tot hoge-toerenlagers, hoge- en lage-temperaturen ( -40°C tot 200°C ), zware belastingen en daar waar waterbestendigheid het gebruik van conventionele vetten uitsluit. De Argos Oil Optifood Grease CS 2 voldoet aan FDA 21 CFR 178.3570 en is geregistreerd volgens InS H1, waarmee dit vet geschikt is voor incidenteel contact met levensmiddelen.

**Toepassing** Argos Oil Optifood Grease CS 2 word ingezet voor de smering van zwaar belaste glij-, kogel- en rollagers, bijvoorbeeld in bottelarij-, bakkerij-, zuivel-, veevoeding- en slagerij industrie. Dit vet is bestand tegen de standaard reinigingsmiddelen, heeft uitstekende corrosie-, oxidatie- en slijtage eigenschappen, is mechanisch erg stabiel en heeft een erg goede weerstand tegen schokbelasting. Het vet is compatible met de meest gebruikte afdichtingen, pakkingen, slangen en coatings.

## Typische standaardanalyses

Eigenschappen	Methoden	Gem. waarden
Verdikker		Calcium Sulphonate
Kleur		Tan gekleurd
NLGI classificatie	ASTM D-217	2
Penetratie bij 60 slagen	ASTM D-217	265/295
Druppelpunt	ASTM D-2265	318°C
Viscositeit basisolie bij 40°C	ASTM D-445	95 mm <sup>2</sup> /s
Laag temperatuur torque @ -40 °C	ASTM D-4693	11 Nm
4 Kogel las test	ASTM D-2596	400 Kg
Levensduur lager prestatie @ 1000 rpm @ 160 °C	ASTM D-3527	180 uur
ISO 21469:2006 gecertificeerd		*
InS Registratie nummer		1797198



**Prestatieniveau**      DIN 51502      KP2U-40

Editie maart 2016

vervangt versie oktober 2015

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.