

Compressor VR 46

Compressorolie



Beschrijving	De Argos Oil Compressor VR oliën zijn gebaseerd op geraffineerde minerale olie van hoge kwaliteit, versterkt met een gestabiliseerde additieven pakket.	
Toepassing	De Argos Oil Compressor VR oliën zijn specifiek voor schroef- en schotten luchtcompressoren, waarbij zeer goede antislijtage eigenschappen noodzakelijk zijn. Deze olie geeft ook een uitstekende oxidatie stabiliteit en een goed smeervermogen.	
Prestatieniveau	ISO 11158 HM, 6743-4 HM DIN 51524 Part 2	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,880
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	46
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	7
	Viscositeitindex	107
	Vlampunt COC, °C	220
	Vloeipunt, °C	-30

Editie februari 2015

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.