

Fluid X Synthetic

Synthetische UTTO olie



Beschrijving	De Argos Oil Fluid X Synthetic is een laag viskeuze, volledig synthetische Universele Trekker Transmissie Olie. De zorgvuldig geselecteerde additieven in combinatie met de synthetische basisolie zorgen voor uitstekende prestaties van natte remmen en voorkomen remgeluiden.	
Toepassing	Deze olie biedt een excellente tandwiel bescherming en wrijving karakteristiek en kan worden gebruikt in automatische transmissies, koppelmvormers, natte remmen van landbouwtractoren en off-road machines en mobiele hydraulische systemen. De olie geeft uitstekende thermische/oxidatie stabiliteit, een uitstekende bescherming tegen slijtage en verlaagd de wrijvingswaarde.	
Prestatieniveau	API GL-4 SAE 75W-80 DIN 51524 T3 HVLP Agco / Allis 821 XL MC Cormick HTX Claas Renault Agriculture Ford ESN-M2C-134 D, FNHA-2-C-201.00 New Holland NH 410 B / C CASE MAT 3505, MAT 3525, MAT 3526, MS1206, MS1207, MS1209 JD J20 D MF M 1143, M 1145 Valtra G2-08 Volvo 97304 / WB 102	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,857
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	40,8
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	7,7
	Viscositeitindex	161
	Brookfield bij -40°C, mPa.s	23700
	Stolpunt, °C	-48
	Total Base Number, mgKOH/g	7,4

Editie november 2015

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.