

Slideway Oil S 220

Universeel smeermiddel voor gereedschapswerktuigen



Beschrijving	De Argos Oil Slideway Oil S olie wordt vooral gebruikt voor de smering van de leibanen van bewerkingsmachines. Door het gebruik van speciale additieven worden de adhesieve en smerende eigenschappen verhoogd en worden schokken (zogenaamde 'stick-slip') voorkomen.	
Toepassing	Deze olie is met name geschikt voor met name verticale leibanen van bewerkingsmachines, kettingen, reducties en de algemene machine smering wanneer opspattende olie moet worden voorkomen.	
Prestatieniveau	ISO 19378 GA & GB DIN 51524-2 HLP FZG 12 DIN 51517-3 CLP AGMA 9005-E02	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,899
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	210
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	17,9
	Viscositeitindex	93
	Vlampunt COC, °C	240
	Vloeipunt, °C	-18
	Zuurgetal, mgKOH/g	0,40

Editie oktober 2015

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.