

20W-50

Multigrade Motorolie



Beschrijving	Deze olie is speciaal ontwikkeld voor smering van oudere motoren die onder normale tot warmere omstandigheden worden gebruikt. Ontwikkeld om te voldoen aan de strenge eisen betreffende de smering van motoren met grotere vermogens en kleinere carterinhoud.	
Toepassing	Aanbevolen voor smering van alle benzinemotoren en dieselmotoren met natuurlijke aanzuiging van personenauto's en lichte bestelwagens vanaf 1980.	
Prestatieniveau	API SF/CD MIL-L-46152 B MB 226.1	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,886
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	170
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	18,4
	Viscositeitindex	121
	Vlampunt COC, °C	240
	Vloeipunt, °C	-27
	Total Base Number, mgKOH/g	4,9
	Sulfaatgehalte, %	0,90

Editie december 2013

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.