

## LS 5W-30 C4

Synthetische motorolie



<b>Beschrijving</b>	Dit is een volledig synthetisch high-performance motorolie van de nieuwste generatie, speciaal samengesteld om superieure bescherming te bieden voor de nabehandelingssystemen.	
<b>Toepassing</b>	Benzine- en dieselmotoren van personenauto's met of zonder turbo die zijn uitgerust met een DPF en een driewegkatalysator welke een ACEA C4 spec. eisen, zoals de nieuwste motoren van Renault.	
<b>Prestatieniveau</b>	ACEA C4-12 MB 229.51/226.51 Renault RN 0720	
<b>Typische standaardanalyses</b>		
	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,854
	Viscositeit -30 °C, mPa.s	6300
	Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	68
	Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	11,7
	Viscositeitindex	169
	Vlampunt COC, °C	220
	Vloeipunt, °C	-39
	Total Base Number, mgKOH/g	7,2
	Sulfaat asgehalte, %	0,5

Editie Oktober 2015

vervangt Februari 2015

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.