

4T 10W-40

Semi synthetische 4-takt olie



Beschrijving Deze semi-synthetische olie voor 4-taktmotoren is in te zetten voor normaal en intensief gebruik. Versterkte samenstelling met 'extreme pressure'-additieven voor versnellingsbakken. De speciale samenstelling voorkomt slippen van natte koppelingen en verzekert een uitstekende reinigende en dispergerende werking. Deze olie biedt een optimale bescherming en een langere levensduur van de motor.

Toepassing Deze olie is speciaal ontwikkeld voor de smering van viertakt motorfietsen, zodat het slippen, plakken en/of stroef schakelen van de koppelingsplaten tot het verleden behoren. Deze olie is in nauwe samenwerking met de belangrijkste motorfiets producenten ontwikkeld en getest en heeft in de praktijk zijn kwaliteiten reeds bewezen.

Prestatieniveau API SL
JASO MA, MA2

Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,876
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	91
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,1
	Viscositeitindex	160
	Total Base Number, mgKOH/g	6,6

Editie januari 2014

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.