

HP3C SAE 40

Monograde motorolie



Beschrijving	Monograde reinigende motorolie met een laag asgehalte, in overeenstemming met de vereisten van de specificatie 7SE270 van Detroit Diesel, met een sulfaatgehalte van max. 0,8 gew.-%, voor gebruik in 2-takt-dieselmotoren.	
Toepassing	Deze olie wordt voornamelijk gebruikt voor Detroit Diesel tweetaktmotoren van de series 53, 71, 92 en 149, maar kan ook worden gebruikt voor smering van benzine- en dieselmotoren met natuurlijke aanzuiging in warme klimaatomstandigheden, waarbij aan de API vereisten SE, SF, CC en CD-II voor motoroliën moet worden voldaan.	
Prestatieniveau	API CD II, CF-2 Detroit Diesel 6V92TA-TEST, 7SE270-SPECIFICATION MIL-L-46152 B	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,897
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	138
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14
	Viscositeitindex	98
	Vlampunt COC, °C	225
	Vloeipunt, °C	-15
	Total Base Number, mgKOH/g	5,9

Editie januari 2014

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.