

Multitrac 10W-40

STOU olie (Standard Tractor Oil Universal)



Beschrijving Universele multigrade-olie voor motoren, transmissies, natte remmen en hydraulische systemen van aannemerij- en landbouw machines.

Toepassing Deze olie wordt aanbevolen voor de smering van dieselmotoren met of zonder turbocompressor, 4-takt-benzine- en LPG-motoren. Deze olie is geoptimaliseerd voor de smering van speciale transmissies zoals Powershift en CVT waar een STOU product wordt voorgeschreven, achterassen, eindoverbrengingen, aftakassen, natte remmen en hydraulische systemen.

Prestatieniveau API SF/CE-4, CG-4, GL-4, GL-5
ACEA E3
Ford ESN-M2C134 C/D, ESN-M2C159 B/C, FNH 82009203
MB 227.1
Allison C4 (Agri)
MAN 271
CASE MAT 3525, 3526
JD J20C, J27
MF M 1135, M 1139, M 1143, M 1144, M 1145
NH NH 024C, NH 410B, NH 420A
ZF TE-ML 03A, 05K, 06A, 06B, 06C, 07B, 07D
AFNOR NF E 68-603 E
Eaton Vickers I-280-S, M-2950-S
Sauer Sunstrand/Danfoss Hydro Static Trans Fluid

Typische

standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,875
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	96
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,1
	Viscositeitindex	150
	Vloeipunt, °C	-36

Editie januari 2014

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.