

Asphalt Anti-Sticking Oil

Anti-kleef voor asfalt verwerking



Beschrijving Argos Oil Asphalt Anti-Sticking Oil is een lossingsmiddel wat ervoor zorgt dat asfalt zo min mogelijk verkleeft aan materialen. Argos Oil Asphalt Anti-Sticking Oil is een product op basis van paraffinische procesolie in combinatie met additieven op plantaardige basis en beschikt over volgende eigenschappen:

- Universeel toepasbaar
- Reinigende werking
- Oplosmiddelvrij
- Smerende werking
- Corrosie werend

Toepassing Argos Oil Asphalt Anti-Sticking Oil kan verneveld worden met behulp van een lagedruk nevelspuit. In combinatie met een vlakstraalsproeier kunt u hierdoor een dunne en egale film aanbrengen. Voor de verwerking van Argos Oil Asphalt Anti-Sticking Oil zijn speciale persoonlijke beschermingsmiddelen vereist, nl. oliebestendige werkhandschoenen en een gelaatscherm. In een slecht geventileerde ruimte moet ademhalingsbescherming gebruikt worden. Het gebruik van verzinkte apparatuur dient te worden vermeden. Argos Oil Asphalt Anti-Sticking Oil is zodanig samengesteld dat 1 liter voldoende is voor ca. 40 tot 50 m². Argos Oil Asphalt Anti-Sticking Oil word onder ISO-certificering geproduceerd en is minimaal 1 jaar houdbaar.

Typische

standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0.82
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	7,3
	Vlampunt, °C	130
	Kleur	Helder tot lichtgeel
	Geur	Nagenoeg reukloos

Editie Juli 2015

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.