

Formwork Oil

Ont-kisting olie voor de beton industrie



Beschrijving Argos Oil Formwork Oil is een oplosmiddelvrij universele beton ont-kisting olie voor toepassing in wand- en kolombekisting, tunnelbekisting (tot 100°C), barriers fabricage, stapelblokken fabricage en systeembekisting op bouwplaatsen. Door zijn lage viscositeit zorgt dit product voor een glad betonoppervlak en een schone mal bij zowel traditionele beton, zelf verdichtende beton, koude gietbouw als voor hoge sterkte beton.

Argos Oil Formwork Oil is een product op basis van paraffine procesolie met additieven op plantaardige basis. Met 1 liter Argos Oil Formwork Oil kan tot 40 m² behandeld worden.

Toepassing Argos Oil Formwork Oil kan verwerkt worden bij omgevingstemperaturen van -28°C tot 50°C. Dit product moet bij voorkeur met een lage druk nevelspuit in een zo dunne en egaal mogelijke film aanbracht worden, toepasbaar op (gelakt) hout, staal, kunststof of rubber. Voor de verwerking van Argos Oil Formwork Oil is het gebruik van persoonlijke bescherming-middelen zoals oliebestendige werkhandschoenen en een gezichtsbescherming (bv. een gelaatscherm) vereist. In een slecht geventileerde ruimte moet eveneens ademhalingsbescherming gebruikt worden. Vermijd het gebruik van verzinkte verwerking apparatuur. Argos Oil Formwork Oil word onder ISO-certificering geproduceerd en is minimaal 1 jaar houdbaar.

Typische standaardanalyses	
Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0.839
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	8,5
Vlampunt, °C	>115
Kleur	Helder tot lichtgeel
Grondstoffen hernieuwbaar, %	< 5
Geur	Nagenoeg reukloos, licht
BLF-Klasse	4

Editie Oktober 2015

vervangt Juli 2015

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.