

Matic D

Hoogwaardige automatische transmissie olie



Beschrijving De Argos Oil Matic D is een olie met een hoge viscositeitsindex voor automatische transmissies. Deze olie heeft een hoge chemische stabiliteit, extra anti slijtage eigenschappen en een uitstekende weerstand tegen veroudering.

Toepassing De vloeistof kan worden gebruikt in automatische transmissies, koppelmvormers, stuurbekrachtiging en hydraulische circuits waarvoor een ATF-type Dexron IID voorgeschreven wordt.

Prestatieniveau GM 6137-M Dexron II-D
Allison C4
Ford M2C-138CJ, Mercon
MB 236.5, 236.7
ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 11A, 14A, 17C
Caterpillar TO-2
MAN 339 V1/Z1
Voith H55.6335xx

Typische standaardanalyses		
Kleur		ROOD
Dichtheid bij 15 °C, kg/l		0,856
Viscositeit 40 °C, mm ² /s		37
Viscositeit 100 °C, mm ² /s		7,4
Viscositeitindex		170
Vloeipunt, °C		-39
Total Base Number, mgKOH/g		3

Editie januari 2014

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.