

Matic DSG

Volsynthetische automatische transmissie olie



Beschrijving	Volledig synthetische vloeistof voor automatische transmissies uitgevoerd met dubbelkoppeling transmissie. De Argos Oil Matic DSG heeft een zeer hoge viscositeitsindex, uitstekende oxidatiestabiliteit en uitstekende wrijvings- en anti-slijtage-eigenschappen.	
Toepassing	De Argos Oil Matic DSG kan worden gebruikt in voornamelijk de Direct Shift Gearbox van de VAG groep m.u.v. type 0AM, 02M, 02Q en 02S met droge koppeling. De Argos Oil Matic DSG olie is ook geschikt voor de 6-traps transmissies van Chrysler Powershift, Ford Powershift, Mitsubishi TC-SST, Volvo Powershift en voor de 7-traps transmissies van BMW Drivelogic.	
Prestatieniveau	Ford WSS-M2C 936-A VW TL 52182 / G 052 182 / G 052 513 / G 052 529 BMW DCTF-1 / MTF-LT-5 PSA 9734 52 Ferrari TF DCT-F3 Fiat 9.55550-MZ-6 MB 236.25 / 236.21 Mitsubishi Diamond Queen SSTF-1 Nissan R35 Special Porsche 043 207 29 / 043 207 30 / 000 043 20 Renault BOT 450 EDC 6-Speed Volvo BOT 341 #1161838 Chrysler 68044345EA	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,849
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	38
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	7,5
	Viscositeitindex	170
	Vlampunt COC, °C	198
	Vloeipunt, °C	-50

Editie november 2014

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.