

Matic G

Hoogwaardige automatische transmissie olie



Beschrijving ATF TYPE F/G-olie is speciaal ontwikkeld voor gebruik in automatische FORD-transmissies (GLIDE). De olie wordt gekenmerkt door zijn zeer hoge viscositeitsindex en een laag stolpunt, waardoor optimale prestaties in een breed temperatuurbereik worden verzekerd.

Toepassing ATF TYPE F/G is met name bestemd voor gebruik in automatische versnellingsbakken van FORD-persoonwagens. De olie kan ook worden gebruikt voor bepaalde andere merken, waarvoor een vergelijkbaar product als dat voor de FORD-specificaties wordt voorgeschreven.

Prestatieniveau Ford ESP-M2C33-G, ESW-M2C33-F, SQM2-9007-AA,
VOLVO 97330
JD JDM J21A

Typische standaardanalyses	Kleur	ROOD
	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,869
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	36
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	7,3
	Viscositeitindex	173
	Vlampunt COC, °C	206
	Vloei punt, °C	-45

Editie januari 2014

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.