

## LL 5W-30

Synthetische motorolie



**Beschrijving** Dit is een volledig synthetisch, high-performance smeermiddel van de nieuwe generatie met een additievenpakket waardoor motoren schoner blijven. Schone motoren presteren beter! Toepasbaar in benzine- en dieselmotoren inclusief turbo en inter-cooling.

**Toepassing** Geschikt voor gebruik in benzine en dieselmotoren waar de fabrikant een ACEA C3 5W-30 adviseert. De LL 5W-30 mag gebruikt worden voor alle voertuigen uit de VAG Groep (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) en overtreft alle eerdere VW-specificaties (502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 505.01 en 506.00).

**Prestatieniveau** ACEA C2/C3  
API SN  
VW 504.00/507.00  
MB 229.51  
BMW LL-04  
Porsche C30

<b>Typische standaardanalyses</b>		
Dichtheid bij 15 °C, kg/l		0,853
Viscositeit -30 °C, mPa.s		5600
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s		70
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s		11,60
Viscositeitindex		161
Vlampunt COC, °C		230
Vloeipunt, °C		-39
Total Base Number, mgKOH/g		6,3
Sulfaatgehalte, %		0,7

Editie december 2016

vervangt december 2015

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.