

## 5W-40 Plus

Brandstof besparende motorolie



**Beschrijving** Een uiterst moderne, synthetische, brandstof besparende, universele motorolie gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën met een hoge viscositeitindex. Deze leveren een uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperaturen, een zeer lage weerstand tijdens starten, een uitzonderlijke sterke antislijtage en een zeer hoge thermische stabiliteit. Een zeer goede detergerende en dispergerende werking zorgen voor een uitstekende motor reinheid.

**Toepassing** Deze olie wordt gebruikt in benzinemotoren van auto's die de hoogste prestaties vereisen en in dieselmotoren van personenauto's met turbo en directe brandstofinspuiting. De hoge kwaliteit maakt lange verversingsintervallen mogelijk, overeenkomstig de specifieke vereisten van fabrikanten.

**Prestatieniveau** API SN/CF  
ACEA A3/B3-16, A3/B4-16  
VW 502.00, 505.00  
MB 229.5, 229.3, 226.5  
Porsche A 40  
BMW Longlife-01  
Renault RN 0700/RN 0710  
PSA B71 2296

| Typische standaardanalyses             |  |       |
|--|--|-------|
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l              |  | 0,857 |
| Viscositeit -30 °C, mPa.s              |  | 6300  |
| Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s  |  | 83,3  |
| Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s |  | 13,8  |
| Viscositeitindex                       |  | 170   |
| Vlampunt COC, °C                       |  | 228   |
| Vloeipunt, °C                          |  | -45   |
| Total Base Number, mgKOH/g             |  | 10,1  |
| Sulfaatgehalte, %                      |  | 1,1   |

Editie juni 2018

vervangt augustus 2017

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.