

## FE 0W-20 V

Synthetische motorolie



<b>Beschrijving</b>	Dit is een geavanceerde, uitermate brandstof besparende, high-performance synthetische motorolie. De olie beschikt over uitstekende koude start eigenschappen en biedt een zeer betrouwbare werking. Dankzij de uitzonderlijk lage viscositeit en hoge viscositeit index kan de olie gedurende het hele jaar worden gebruikt.	
<b>Toepassing</b>	Argos Oil FE 0W-20 V is speciaal voor gebruik in de benzine- en diesel motoren van Volvo waar de fabrikant een product voorschrijft welke moet voldoen aan VCC RBSO-2AE in combinatie met een viscositeit 0W-20. Deze olie is ook geschikt daar waar de fabrikant een ACEA A1/B1 vereist.	
<b>Prestatieniveau</b>	ACEA A1/B1-12 ACEA C5-16 Volvo VCC RBSO-2AE	
<b>Typische standaardanalyses</b>		
	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,845
	Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	47,9
	Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	9
	Viscositeitindex	172
	Vloei punt, °C	-48
	Total Base Number, mgKOH/g	7,8
	Sulfaat as gehalte, %	0,8
	Vlampunt COC, °C	224

Editie juni 2018

vervangt augustus 2016

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.