

# Outboard TC-W3

2-takt motor olie



<b>Beschrijving</b>	Argos Oil Outboard TC-W3 is een olie voor watergekoelde 2-takt-buitenboordmotoren welke voldoen aan NMMA-specificatie TC-W3. Vanwege de asloze samenstelling wordt de vorming van afzettingen tegen gegaan, op o.a. de bougie, en ontstaat een optimale voorontsteking. De olie geeft een goede bescherming tegen roest en corrosie.	
<b>Toepassing</b>	Alle watergekoelde 2-takt-benzinemotoren met hoog vermogen, zoals buitenboordmotoren, jetski's en andere vaartuigen. Voor de juiste mengverhouding de instructies van de fabrikant volgen.	
<b>Prestatieniveau</b>	NMMA TC-W3 OMC 40/70	
<b>Typische standaardanalyses</b>		
	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,873
	Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	47,6
	Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	8,07
	Viscositeitindex	142
	Vlampunt PM, °C	105
	Vloeipunt, °C	-45
	Total Base Number, mgKOH/g	5,6
	Sulfaatas, %	0
	Viscositeit -25 °C, mPa.s	4240

Editie juni 2018

vervangt januari 2014

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.