

# Schroefaskokervet

Waterbestendig vet voor schroefaskoker



**Beschrijving** Argos Oil Schroefaskokervet is een hoogwaardig EP smeervet op basis van Calcium / Lithium technologie. Dit zorgt voor een combinatie van uitstekende water afstootbaarheid van calciumvet en zeer goede mechanische stabiliteit van lithiumvet. Door speciale toevoegingen en de hoge basisolie viscositeit heeft het vet een zeer goed afdichtingvermogen en uitstekende smeereigenschappen.

**Toepassing** Als waterbestendig vet voor de schroefaskoker en als algemeen toepasbaar vet voor alle vetsmeerpunten op een schip inclusief ankerlieren.

**Prestatieniveau** DIN 51502 KP2.5K-20  
ISO 6743 ISO-L-XBCHB2.5

## Typische waarden

Eigenschappen	Methoden	Gem. waarden
Verdikker		Lithium-calcium
NLGI classificatie:	ASTM D217	2,5
Kleur		Bruin
Druppelpunt	IP 396	>180°C
Viscositeit basisolie bij 40°C	ISO 12058	465 mm <sup>2</sup> /s
4-Kogel laswaarde	DIN 51350:4	3200 N
Aanbevolen toepassingstemperatuur		-20 / +120°C
SKF Emcor gedistilleerd water	ISO 11007mod	2-2
Koper corrosive test 24 uur/ 100°C	ASTM D4048	1b
Waterbestendigheid	DIN 51807/1	1-90

Editie september 2018

vervangt januari 2010

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.