

# Oil Optifood Grease ALX 2

Vet voor voeding/levensmiddelen industrie



**Beschrijving** Argos Oil Optifood Grease ALX 2 is een synthetisch vet welke ingezet kan worden bij lage en hoge temperaturen, zware belastingen, lage snelheden en waar waterbestendigheid het gebruik van conventionele vetten uitsluit. Argos Oil Optifood Grease ALX 2 heeft uitstekende water werende eigenschappen en een hoge last dragende capaciteit door de combinatie van hoog visceuze basisolie en de aluminiumcomplex zeepstructuur. De Argos Oil Optifood Grease ALX 2 is geregistreerd volgens NSF H1, Halal en Kosher, waarmee dit vet geschikt is voor incidenteel contact met levensmiddelen.

**Toepassing** Argos Oil Optifood Grease ALX 2 wordt ingezet voor de smering van zwaar belaste glij-, kogel- en rollagers. Bijvoorbeeld in bottelarij-, bakkerij-, zuivel-, veevoeding- en slagerij industrie. Dit vet is bestand tegen de standaard reinigingsmiddelen, heeft uitstekende corrosie-, oxidatie- en slijtage eigenschappen. Het vet is toepasbaar bij hogere temperaturen en compatibel met afdichtingen en elastomeren.

**Toepassingen** DIN 51 502 KPHC2K-40  
ISO 12924 ISO-L-XDCEB2

## Typische standaardanalyses

Eigenschappen	Methoden	Gem. waarden
Verdikker		Aluminium Complex
Kleur		Wit
NLGI classificatie	ASTM D-217	2
Penetratie bij 60 slagen	ISO 2137	265/295
Druppelpunt	IP 396	>230°C
Viscositeit basisolie bij 40°C	ISO 12058	330 mm <sup>2</sup> /s
Aanbevolen toepassingstemperatuur		-40 / +120°C
Water uitwassing bij 79°C	ISO 11009	<10%
SKF R2F B bij 120°C	SKF	Pass
4 Kogel las test, Kg	ASTM D 2596	>400
Soortelijk gewicht, kg/ltr	IP 530	0,920
ISO 21469 gecertificeerd		*
NSF Registratie nummer		NF150566



Editie september 2018

vervangt oktober 2014

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.