

BRAKE FLUID DOT 4 LV

Remvloeistof DOT 4 Low Viscosity



Beschrijving	Argos Oil Brake Fluid DOT 4 LV is een speciale hoogwaardige vloeistof van de hoogste DOT 4 niveau prestaties met extreem lage viscositeit bij lage temperaturen. Het vertegenwoordigt superieure geavanceerde technologie, in gebruik van een recombinaatie van recente technologie in lijn met een extreem lage viscositeit basisolie systeem garandeert een veilige toepassing voor alle servo-systemen in voertuigen.	
Toepassing	Argos Oil Brake Fluid DOT 4 LV is mengbaar met alle andere merken DOT 4 en DOT 5.1 remvloeistoffen, maar de uitstekende dunne viscositeit van deze LV wordt daarmee wel iets verslechterd. Het wordt daarom aanbevolen om de remvloeistof volledig te vervangen om zodoende de volledige prestatie voordelen van dit product te behalen.	
Prestatieniveau	FMVSS No. 116 DOT 4 ISO 4925 Class 6 SAE J 1704 VW-Norm 501 14 BMW QV 34001 Ford WSS-M6C65-A2 Mercedes MB 331.0 Toyota VW TL 766, Version Z	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 20 °C, kg/m ³	1060
	Viscositeit -40 °C, mm ² /s	< 750
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	> 1,5
	Droog kookpunt °C	> 250
	Nat kookpunt °C	> 165
	Vlampunt °C	> 60

Editie juli 2018

vervangt januari 2014

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.