

# 15W-40

## Multigrade Motorolie



<b>Beschrijving</b>	Dit is een high-performance minerale dieselmotorolie die speciaal is samengesteld om betrouwbare prestaties te leveren in een breed scala aan conventionele motoren.	
<b>Toepassing</b>	Aanbevolen voor benzine en diesel motoren van vele Amerikaanse en Europese fabrikanten van personen auto's en lichte bedrijfswagens, welke een viscositeit 15W-40 vereisen. De speciale formulatie biedt uitermate goede bescherming.	
<b>Prestatieniveau</b>	ACEA A3/B4-12 API CI-4/SL MB 229.1	
<b>Typische standaardanalyses</b>		
	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,886
	Viscositeit -20 °C, mPa.s	6500
	Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	97
	Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	13,8
	Viscositeitindex	144
	Vlampunt COC, °C	220
	Vloei punt, °C	-36
	Total Base Number, mgKOH/g	11,9
	Sulfaatgehalte, %	1,49

Editie Juni 2019

Vervangt Januari 2018

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.