

FE 0W-30 C2

Synthetische motorolie



Beschrijving	Dit is een 100% synthetische high-performance motorolie met een lage viscositeit, speciaal ontwikkeld voor een optimale brandstofzuinigheid en de laagste CO ₂ -emissie.	
Toepassing	Toepasbaar in benzine- en dieselmotoren waar de fabrikant de volgende specificaties aanbeveelt: ACEA C2 SAE 0W-30. Specifiek aanbevolen voor PSA Euro VI Blue HDi DW-10F motoren uitgerust met uitlaatgas nabehandeling en turbo compressor en welke gebruik maken van stop- en starttechnologie.	
Prestatieniveau	ACEA C2-16 PSA B71 2312 Fiat 9.55535-DS1 Fiat 9.55535-GS1	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,842
	Viscositeit -35 °C, mPa.s	5850
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	52,0
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	9,6
	Viscositeitindex	172
	Vlampunt COC, °C	230
	Vloeipunt, °C	-48
	Sulfaatas gehalte, %	0,56

Editie Juni 2019

Vervangt April 2019

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.