

770 10W-30

Heavy Duty motorolie



Beschrijving	Argos Oil 770 10W-30 is een "Low SAPS" motorolie, samengesteld uit speciaal geselecteerde, hoogwaardige basisoliën met een synthetisch additieven pakket. De Argos 770 10W-30 heeft een uitzonderlijke slijtvastheid, oxidatieweerstand en afschuifweerstand wat resulteert in een langere vervanginginterval.	
Toepassing	Geschikt voor alle turbo viertakt-dieselmotoren, met of zonder katalysator (bijv. SCR) of roetfilter, turbocompressor of supercharger. De Argos Oil 770 10W-30 voldoet aan de eisen van de meeste Amerikaanse en Europese fabrikanten welke wel/niet zijn uitgerust met moderne uitlaatgasemissiesystemen in Euro IV, V, VI en Tier IIIB, 4I, 4F en Stage IV, V. De Argos Oil 770 10W-30 kan ook worden gebruikt in oudere motoren zoals Euro III.	
Prestatieniveau	API CK-4, CJ-4, CI-4 Plus ACEA E6, E7, E8, E9, E11 Allison C4 DAF PSQL 2.1E, PSQL 2.1E-LD Volvo VDS-4, VDS 4.5 Renault RGD, RLD, RXD, RLD-3, RLD-4 Ford WSS-M2C171-F1 CATERPILLAR ECF-2, ECF-3, TO-2 CUMMINS CES 20076, CES 20077, CES 20078, CES 20081, CES 20085, CES 20086, CES 20092, CES 20100 DETROIT DIESEL DFS 93K218, DFS 93K222 JASO DH-2 John Deere JDQ-78X Liebherr LH-00-ENG5 LA MAN M3271-1, M3477, M3575, M3775 MB 228.3, 228.31, 228.51, 228.52, 235.28 Daimler Truck DTFR 13D110, 15B110, 15C100, 15C110, 15C120 Deutz DQC-IV-10LA, DQC-IV-18LA Mack EO-S 4.5, EO-O Premium Plus, EO-N Premium Plus, EO-N, EO-M Plus MTU Oil Category Cat 2.1, Cat 3.1 Iveco 18-1804 T2 E7, 18-1804 TLS E9 Scania Low Ash Voith Retarder type B	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,862
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	76,5
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	12
	Viscositeitindex	153
	Vlampunt COC, °C	222
	Vloeipunt, °C	-42
	Base Number, mgKOH/g	10,2

Editie Juni 2024

vervangt November 2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.