

800 10W-40

Synthetische motorolie



Beschrijving Dit is een volledig synthetisch Ultra High Performance “Low Saps” smeermiddel dat gebruik maakt van de allernieuwste technologie, en dat voldoet aan de hoogste prestatie-eisen voor zware trucks. Het kan worden gebruikt voor motoren die zijn uitgerust met uitlaatgas nabehandelingssystemen.

Toepassing Specifiek aanbevolen voor motoren van zware trucks om te voldoen aan de Euro 5 en Euro 6 norm. Perfecte compatibiliteit met alle nabehandelingssystemen en -apparatuur (EGR, SCR, DPF, etc.) in combinatie met diesel met laag zwavelgehalte. Dit alles maakt het product geschikt voor een gemengd wagenpark. Tevens is deze olie geschikt voor sommige motoren die draaien op aardgas (CNG).

Prestatieniveau

API CI-4 / SL
 ACEA E6 / E7 / E8 / E9 / E11
 Allison C4
 Daimler Truck DTFR 13D100 / 15C100 / 15C110
 Detroit Diesel DFS 93K215
 MB 226.9
 Caterpillar TO-2 / ECF-1a
 Ford WSS-M2C171-F1
 Iveco 18-1804 Classe T2 E7
 John Deere JDQ-78X
 MAN M3477 / M3271-1
 Volvo VDS-3
 Renault RLD-2 / RXD / RGD
 Cummins CES 20076 / CES 20077 / CES 20078
 MACK EO-N / EO-M Plus
 MTU Type 3.1
 JASO DH-2
 Deutz DQC-IV-10 LA / DQC-IV-18LA
 DAF Extended Drain
 Voith type-A
 Scania LA

Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,859
	Viscositeit -25 °C, mPa.s	5200
	Viscositeit 40 °C, mm²/s	87,9
	Viscositeit 100 °C, mm²/s	13,7
	Viscositeitindex	159
	Sulfaatas	0.99
	Vloeipunt, °C	-36
	Vlampunt, °C	230
	Total Base Number, mgKOH/g	10,4

Editie Oktober 2025

vervangt Augustus 2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.