

850 10W-40

Synthetische Heavy Duty Motorolie



Beschrijving	De Argos Oil 850 10W-40 is een synthetisch smeermiddel samenstelling gebaseerd op kwalitatief zeer hoogwaardige basisoliën. Daardoor voldoet de Argos Oil 850 10W-40 aan de hoogste prestatie-eisen met veelzijdige specificatieniveaus voor off-road en zware trucks. De zeer geavanceerde bestanddelen zorgen tevens voor grotere brandstofbesparing.	
Toepassing	De Argos Oil 850 10W-40 is een smeermiddel welke voldoet aan de specificaties van de EURO V en de meeste Euro VI-motoren, maar is ook zeer geschikt voor Euro II , III , IV. Hierdoor wordt de Argos Oil 850 10W-40 specifiek aanbevolen voor motoren in de Off-Road, van zware trucks en zelfs voor voertuigen met aardgas motoren (CNG). Ook is deze olie perfecte te combineren met alle nabehandeling systemen en -apparatuur (DPF, EGR, SCR , etc.).	
Prestatieniveau	API CJ-4, CK-4 ACEA E6, E7, E8, E9, E11 AGCO/ALLIS Power LOCC G-2 ALLISON C4 CASE MAT 3571, MAT 3572 CATERPILLAR ECF-2, ECF-3, TO-2 CUMMINS CES 20076, 20077, 20078, 20081, 20086, 20092, 20100 DEUTZ DQC IV-10 LA, DQC IV-18 LA, TTCD DETROIT DIESEL DFS 93K215, 93K218, 93K222 FORD WSS-M2C171-F1 IVECO 18-1804 T2 E7, 18-1804 TLS E9 JASO DH-1, DH-2 JOHN DEERE JDQ-78X LIEBHERR LH-00 ENG5C LA MB 228.31, 228.51, 228.52, 235.28 DAIMLER TRUCK DTFR 13D110, 15C100, 15C110, 15C120 MAN M3477, M3271-1, M3775, M3575 MACK EO-S 4.5, EO-O Premium Plus, EO-M Plus, EO-N, EO-N Premium Plus MTU Type 2.1 en 3.1 RENAULT RGD, RXD, RLD-3, RLD-4 SCANIA Low Ash VOLVO VDS-4, VDS-4.5 VOITH Retarder type B	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l Viscositeit 40 °C, mm ² /s Viscositeit 100 °C, mm ² /s Viscositeitindex Vloeipunt, °C Total Base Number, mgKOH/g Vlampunt COC, °C	0,858 95 14,5 158 -33 10,2 216

Editie Oktober 2025

vervangt Juni 2024

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.