

Central Steering Fluid

Multifunctionele Synthetische Hydraulische Vloeistof



Beschrijving De Argos Oil Central Steering Fluid heeft een zeer hoge viscositeitsindex, een buitengewoon goede oxidatiestabiliteit en eigenschappen die roestvorming en schuimvorming tegengaan. De Argos Oil Central Steering Fluid is voorzien van een uniek wrijving verlagend additief die de slijtage verminderd en de geluidsproductie van de hydraulische pomp verlaagd. Tevens heeft deze vloeistof uitstekende eigenschappen bij lage temperaturen.

Toepassing De Argos Oil Central Steering Fluid is geschikt voor de volgende toepassingen: Stuurbekrachtigingen, gecentraliseerde hydraulische circuits, hydrostatische regelaars, hydraulische veersystemen, niveau regelaars en schokdempers.

Prestatieniveau	DIN	HVLP volgens DIN 51524 Part 3
	Bentley	RH 5000, JNV 862564F
	BMW	82110148132, 82111468041, 83290429576, 81229470058
	CHRYSLER	MS 5931, MS 11655
	Fendt	X902011622
	FIAT	9.55550-AG3, 9.55550-SA1
	FORD	WSS-M2C204-A
	GM	9985835
	Hyundai	PSF-4
	KIA	DSF-IV
	MAN	M3289
	MAZDA	Dia-Queen PSF
	MB	345.0, 343.0, 001989240310, 001989240312, Q1320001
	Daimler Truck	DTFR 31B120
	OPEL	GM 1940766, 9985835
	Pentosin	CHF 11S, CHF 202
	Porsche	000.043.203.33, 000.043.206.56
	PSA	9979 A4, S71 2710
	SAAB	9-3 / 9-5 power steering, 3032380
	VOLVO	1161529-1, 30741424
	VW	TL 521.46, G 002 000, G 004 000, G 004 012
	ZF	TE-ML 02K, 09B

Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0.823
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	19.2
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	6,3
	Viscositeitsindex	322
	Vlampunt PM, °C	156
	Stolpunt, °C	-54
	Brookfield-viscositeit bij -40 °C, mPa.s	840
	Temperatuurbereik, °C	-40 tot 130
	Kleur	Groen

Editie Oktober 2025

vervangt Oktober 2024

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.