

Coolant -20

Koelvloeistof



Beschrijving	Coolant -20 is een kant en klare koelvloeistof op basis van mono-ethyleenglycol op basis van conventionele OAT technologie en geselecteerde inhibitoren zonder 2-EHA, aminen, nitrieten, boraten of fosfaten. Bied bescherming tegen bevriezing en corrosie van koelsystemen van alle soorten motoren (diesel, benzine en LPG). Bovendien worden elastomeren afdichtingen en lakken niet aangetast. Geschikt voor gesloten en open koelsystemen.	
Toepassing	Coolant -20 voldoet aan belangrijke internationale koelvloeistof specificaties en voldoet aan de volgende eigenschappen: Beschermt effectief tegen bevriezen en voorkomt oververhitting van de motor. Hoge reserve-alkaliniteit. Extra weerstand tegen schuimvorming. Heeft geen schadelijke invloed op lakken en elastomeren afdichtingen. Levensduur: Algemene aanbeveling om koelvloeistof elke 2 jaar te ververset.	
Prestatieniveau	ASTM D3306 NFR 15-601 SAE J 1034 UNE 26-361-88/1 BS 6580 (1992 en 2010) CUNA NC 956-16	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 20 °C, kg/m3	1033
	Kleur	Blauw groen
	PH	8 ± 1,5
	Vriespunt	-20°C

Editie november 2024

vervangt juli 2018

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.