

Coolant LL Cat -38

Long Life Koelvloeistof organisch



Beschrijving	Coolant LL Cat -38 is een nieuwe generatie koelvloeistof op basis van een mono ethyleen glycol met geheel organische additieven. Het biedt een langdurige bescherming tegen bevriezing en corrosie voor de koelsystemen van zowel dieselmotoren als stationaire en gasmotoren. Coolant LL Cat -38 voldoet aan de eisen van met name Caterpillar, aanbevolen voor moderne motoren waar de bescherming van aluminium-, koper- en ijzer legeringen bij hoge temperaturen zeer belangrijk is.	
Toepassing	Coolant LL Cat -38 bevat nitriet en molybdaat (N-OAT), bevat geen 2-EHA, silicaten, amine, fosfaten (NAP-vrij) of boraten en is in bijzonder geschikt voor Caterpillar motoren. We bevelen aan om de koelvloeistof elke 5 jaar te verversen. Kleurstelling passend bij licht Rood tot Lila/Paars.	
Prestatieniveau	ASTM D3306 / D6210 Caterpillar, CAT EC-1	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/m ³	1073
	Kleur	Paars/Violet
	PH	8,3
	Reserve alkaliniteit (pH 5,5)	2,7
	Vriespunt	-38 °C

Editie november 2024

vervangt juli 2018

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.