

FE 0W-16

Synthetische motorolie



Beschrijving	Een uiterst moderne, vol synthetische motorolie met een hoge viscositeitindex. De lage viscositeit en uitzonderlijke dunvloeibaarheid zorgt voor een zeer lage weerstand tijdens starten en draagt bij aan brandstofbesparing en een lagere CO ₂ -emissie. Een speciaal additieven pakket zorgt voor minder afzetting en dus een schonere motor.	
Toepassing	Deze olie is speciaal ontwikkeld voor gebruikt in benzinemotoren van personenauto's, SUV's en lichte bestelwagens die de hoogste prestaties vereisen met turbo en directe brandstofinspuiting. De hoge kwaliteit maakt lange verversingsintervallen mogelijk, overeenkomstig de specifieke vereisten van fabrikanten. De Argos Oil FE 0W-16 is toepasbaar in motoren welke brandstof gebruiken met tot wel 15% ethanol, ofwel geschikt voor brandstof tot E85.	
Prestatieniveau	API SP ILSAC GF-6B Renault AN22	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,841
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	30
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	6,4
	Viscositeitindex	206
	Sulfaatas, %	0,8
	Vloeipunt, °C	-45

Editie Mei 2026

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.