

FE 0W-20 P

Synthetische motorolie



Beschrijving	Deze volledig synthetische motorolie is speciaal ontwikkeld om de levensduur van emissie systemen te beschermen en te verlengen. De olie beschikt over uitstekende koude start eigenschappen, heeft een hoge brandstofbesparing en CO2-reductie.	
Toepassing	Argos Oil FE 0W-20 P is geschikt voor gebruik in de benzine- en diesel motoren. Dit product is specifiek ontworpen om te voldoen aan de meest recente Stellantis / PSA B71 2010 specificatie voor o.a. Blue HDI, Puretech, hybride motoren en motoren met Stop-Start-systemen, mede als voor voertuigen waar een ACEA C5 gevraagd wordt in combinatie met een SAE 0W-20	
Prestatieniveau	ACEA C5 API SN Plus / SP CHRYSLER MS 6395 Fiat 9.55535-DM1 / 9.55535-CR1 / 9.55535-DSX / 9.55535-GSX ILSAC GF-5, GF-6A MB 229.71 Opel OV 040 1547-A20 PSA B71 2010	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,845
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	43,5
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	8,3
	Viscositeitindex	170
	Vlampunt COC, °C	232
	Vloeipunt, °C	-48

Editie Oktober 2025

vervangt Oktober 2024

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.