

FE 0W-20

Synthetische motorolie



Beschrijving	Dit is een geavanceerde, uitermate brandstof besparende, high-performance, synthetische motorolie. De olie beschikt over uitstekende koude start eigenschappen en biedt een zeer betrouwbare werking. Dankzij de uitzonderlijk lage viscositeit kan de olie gedurende het hele jaar worden gebruikt, ook bij zeer lage temperaturen in de winter.	
Toepassing	Argos Oil FE 0W-20 is geschikt voor gebruik in de benzine- en hybride motoren. Dit product is specifiek ontworpen om te voldoen aan de uitdagende vereisten voor hybride-auto's, waar brandstofbesparing en verlaging van de CO ₂ -uitstoot belangrijk is. Het biedt de nodige prestaties voor de recentste vereisten voor Amerikaanse en Aziatische personenwagens.	
Prestatieniveau	API SN, SN Plus, SN/RC, SP, SP/RC CHRYSLER MS 6395 FIAT 9.55535-CR1, 9.55535-GSX FORD WSS-M2C930-A, M2C945-A, M2C946-A, M2C947-A, M2C962-A1 GM dexos1™Gen3 ILSAC GF-5, GF-6A	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,847
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	44,6
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	8,52
	Viscositeitindex	172
	Sulfaatas, %	0,79
	Vloeipunt, °C	-39
	Vlampunt COC, °C	220
	Total Base Number, mgKOH/g	7,4

Editie Oktober 2025

vervangt Juni 2024

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.