

FE 0W-30 C2

Synthetische motorolie



Beschrijving	Dit is een 100% synthetische high-performance motorolie met een lage viscositeit, speciaal ontwikkeld voor een optimale brandstofzuinigheid en de laagste CO ₂ -emissie.	
Toepassing	Toepasbaar in benzine- en dieselmotoren waar de fabrikant de specificaties ACEA C2 of A5/B5 SAE 0W-30 aanbeveelt. Specifiek aanbevolen voor PSA Euro VI Blue HDi DW-10F motoren uitgerust met uitlaatgas nabehandeling en turbocompressor en welke gebruik maken van stop- en starttechnologie.	
Prestatieniveau	ACEA C2-16, A5/B5 Chrysler MS 13340 / MS 90047 PSA B71 2312 / B71 2302 Fiat 9.55535-DS1 Fiat 9.55535-GS1 Iveco 18-1811 Klasse SC1 LV	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,842
	Viscositeit -35 °C, mPa.s	5850
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	52,0
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	9,6
	Viscositeitindex	172
	Vlampunt COC, °C	230
	Vloeipunt, °C	-48
	Sulfaatas gehalte, %	0,56

Editie Oktober 2025

vervangt Mei 2025

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.