FE 0W-30 C2

Synthetische motorolie

Beschrijving

Dit is een 100% synthetische high-performance motorolie met een lage viscositeit, speciaal ontwikkeld voor een optimale brandstofzuinigheid en de laagste CO2-emissie.

Toepassing

Toepasbaar in benzine- en dieselmotoren waar de fabrikant de specificaties ACEA C2 of A5/B5 SAE 0W-30 aanbeveelt.
Specifiek aanbevolen voor PSA Euro VI Blue HDi DW-10F motoren uitgerust met uitlaatgas nabehandeling en turbocompressor en welke gebruik maken van stop- en starttechnologie.

Prestatieniveau

ACEA C2-16, A5/B5
Chrysler MS 13340 / MS 90047
PSA B71 2312
Fiat 9.55535-DS1
Fiat 9.55535-GS1
Iveco 18-1811 Klasse SC1 LV

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,846
Viscositeit -35 °C, mPa.s	5850
Viscositeit 40 °C, mm²/s	51,0
Viscositeit 100 °C, mm²/s	9,6
Viscositeitindex	176
Vlampunt COC, °C	230
Vloeipunt, °C	-48
Sulfaatas gehalte, %	0,56

Editie Augustus 2026 vervangt Oktober 2025

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.