

FE 5W-30 ST

Synthetische motorolie



Beschrijving	Deze volledig synthetische motorolie is speciaal ontwikkeld voor een onverslaanbare motorbescherming. De unieke combinatie van hyperactieve moleculen zorgt voor een sterke dikke oliefilm op alle betrokken motoronderdelen. Motoren zijn absoluut beschermd tegen een verscheidenheid aan uitdagingen, van slijtage tot olie-oxidatie, zelfs bij extreme temperaturen.	
Toepassing	Argos Oil FE 5W-30 ST is geschikt voor gebruik in de benzine- en diesel motoren. Dit product is specifiek ontworpen om te voldoen aan de meest recente Stellantis FPW9.55535/03 specificatie voor o.a. 1.5 BlueHDi, 2.2 BlueHDi en 1.2 PureTech motoren en motoren met Stop-Start-systemen. Deze olie heeft een hoge weerstand tegen LSPI (Low Speed Pre-Ignition) en is speciaal samengesteld om schade, CO2 en vervuilende emissies veroorzaakt door LSPI te voorkomen.	
Prestatieniveau	ACEA C3 API SN Plus Stellantis FPW9.55535/03 PSA B71 2290 / B71 2297 MB 229.31 / 229.51 / 229.52	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,847
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	66,1
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	11,5
	Viscositeitindex	170
	Vlampunt COC, °C	254
	Vloeipunt, °C	-42
	As gehalte, %	0.8

Editie April 2025

vervangt Januari 2025

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.