

Formwork Oil Bio

Ont-kisting olie voor de beton industrie



Beschrijving Argos Oil Formwork Oil Bio is een algemeen inzetbaar beton lossingsmiddel op basis van plantaardige grondstoffen. Het is oplosmiddelvrij en valt in BLF-klasse 2. Argos Oil Formwork Oil Bio is een beton lossingsmiddel breed inzetbaar voor zowel bouwplaats als prefab fabricage. Dit lossingsmiddel is eenvoudig aan te brengen op bekistingen van staal, (gelakt) hout en kunststof. Bij juist aanbrengen zorgt het voor een gemakkelijke lossing en een schone mal. Bezit corrosie werende eigenschappen voor stalen mallen. Bij gebruik op rubber vooraf testen op geschiktheid. Eenmaal opgebracht is het product direct klaar voor gebruik. Argos Oil Formwork Oil Bio is vorstbestendig en daarom ook geschikt voor winterse omstandigheden op de bouwplaats. Met 1 liter Argos Oil Formwork Oil Bio kan 25 tot 40 m² behandeld worden.

Toepassing Argos Oil Formwork Oil Bio is goed te vernevelen met een lage druk nevelspuit, voorzien van een vlakstraal-sproeier. In gesloten, originele verpakking, koel en vorstvrij opgeslagen, gegarandeerd 2 jaar houdbaar. Tunnelbekisting tot 100°C Mallen (hout, staal en kunststof) Wand- en kolombekisting van staal, (gelakt) hout en kunststof Systeembekisting van staal, (gelakt) hout en kunststof

Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0.88-0.92
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	10
	Vlampunt, °C	>190
	Kleur	Lichtgeel
	Geur	Nagenoeg reukloos, licht
	BLF-Klasse	2

Editie Oktober 2022

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.