

Formwork Oil

Ont-kisting olie voor de beton industrie



Beschrijving Argos Oil Formwork Oil is een oplosmiddelvrij universeel beton ont-kisting olie voor toepassing in wand- en kolombekisting, tunnelbekisting (tot 100°C), barriers fabricage, stapelblokken fabricage en systeembekisting op bouwplaatsen. Door zijn lage viscositeit zorgt dit product voor een glad betonoppervlak en een schone mal bij zowel traditionele beton, zelf verdichtende beton, koude gietbouw als voor hogesterktebeton.

Argos Oil Formwork Oil is een product op basis van paraffine procesolie met additieven op plantaardige basis. Met 1 liter Argos Oil Formwork Oil kan 25 m² tot 40 m² behandeld worden.

Deze verbeterde formulatie heeft een overgroot deel aan hernieuwbare grondstoffen is vrij van enige gevaren aanduidingen.

Toepassing Argos Oil Formwork Oil kan verwerkt worden bij omgevingstemperaturen van -5°C tot 100°C. Dit product moet bij voorkeur met een lagedruk nevelspuit in een zo dunne en egaal mogelijke film aanbracht worden, toepasbaar op (gelakt) hout, staal, kunststof of rubber.

Vermijd het gebruik van verzinkte verwerking apparatuur. Argos Oil Formwork Oil wordt onder ISO-certificering geproduceerd en is maximaal 2 jaar houdbaar.

Typische

standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0.86
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	22
	Vlampunt, °C	>190
	Kleur	Kleurloos
	Geur	Licht
	BLF-Klasse	4

Editie Juli 2025

vervangt December 2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.