

Gear FE 75W

Synthetische transmissie olie



Beschrijving	De Argos Oil Gear FE 75W transmissie olie is gebaseerd op hoogwaardige synthetische basisoliën met een lage viscositeit, heeft een goede anti-slijtage bescherming en een uitstekende thermische- en oxidatie stabiliteit. Deze eigenschappen zorgen voor soepel schakel en een lange levensduur van de transmissie. De Argos Oil Gear FE 75W is hierdoor breed inzetbaar en maakt vanwege zijn lage viscositeit een maximale brandstofbesparing mogelijk.	
Toepassing	De Argos Oil Gear FE 75W is ontwikkeld voor handgeschakelde transmissies van personenauto's en lichte bedrijfswagens. Deze olie wordt aanbevolen daar waar een 75W gevraagd wordt.	
Prestatieniveau	API GL-4+ VW G 052 171, G 052 178, G 052 512, G 052 527, G 052 549, G 052 726, G 052 798 VW G 055 512, G 055 532, G 055 726, G 060 726, G 070 726, N 052 79800 BMW MTF LT-1, LT-2, LT-3, LT-5, 23001434404, 83220396706, 83222167666, 83227533818, 23007533513/818, 81222339384, 83220397244, 83222339219 Nissan LV MT-1, LV MTF-1, 32001 1BY0A Fiat 9.55550-MZ2, 9.55550-SA1 GM MTF BOT 0063, 1940004 Jaguar-Land Rover STJLR GX73-M1R564-AA PSA B71 9730 A8 Ford WSS-M2C 200-D, M2C 200-D2, M2C 200-D3, M2C 200-E1 Mercedes MB 235.17, MB 235.73, A 0029890403 Toyota 08885-81001, 08885-81081 Volvo 1161838, 1161839	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,856
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	29,9
	Viscositeit -40 °C, mPas	13800
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	6,3
	Viscositeitindex	169
	Vlampunt, °C	210
	Vloeipunt, °C	-42

Editie Oktober 2025

vervangt Oktober 2024

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.