

Gear LS 85W-90

Minerale olie met LS toevoeging



Beschrijving	Minerale olie die bestaat uit paraffinische basisoliën en geselecteerde additieven op basis van fosforgehalte > 2000 ppm met het speciaal wrijvingsadditief voor 'limited-slip' toepassingen.	
Toepassing	De Argos Oil Gear LS 85W-90 is speciaal ontwikkeld voor het onderhoud van assen met of zonder een limited-slipdifferentieel of multischijfdifferentieel van off-road machines, personen- en bedrijfswagens. De goede "limited slip" eigenschap en de uitstekende weerstand tegen afschuifkrachten voorkomen slijtage en krakende geluiden in de "limited slip" –en zelfblokkerende hypoïdaandrijvingen, ook onder zware bedrijfsomstandigheden.	
Prestatieniveau	API GL-5, MT-1 ARVIN Meritor Axles Ford WSS-M2C197-A+M2C118-A GM 1942382, 1942387, 9121965 John Deere JDM J11F Mack GO-J SDFG OP1705LS Volvo 97310 ZF TE-ML 05C, 05N, 07A, 08, 12C, 16E, 21C, 21N	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,880
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	131
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,2
	Viscositeitindex	115
	A.N., mgKOH/g	1,2
	Vloeipunt, °C	-36
	Fosfor, mg/kg	2000

Editie Oktober 2025

vervangt Juni 2024

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.