

Gear ZF 85W-140

Extreme Pressure tandwielkast olie



Beschrijving	Deze Argos Oil Gear ZF 85W-140 is een hogedruk transmissie olie voor gebruik in zwaarbelaste hypoid overbrengingen in differentiëlen, cardans, versnellingsbakken en conische overbrengingen met helicoïdale vertanding.	
Toepassing	Aanbevolen voor hypoïde overbrengingen, conische wielen met spiraalvertanding, wormwielen en allerlei andere overbrengingen. Door haar opmerkelijke anti-slijtage- en EP-eigenschappen uitstekend geschikt voor de zwaarste belastingen zoals hoge snelheden, schokkende bewegingen en hoog koppel bij lage toerentallen.	
Prestatieniveau	API GL-4, GL-5, MT-1 Mack GO-J Mil-L-2105C, Mil-L-2105D, Mil-L-2105E Scania STO 1:0 ZF TE-ML-05A, 07A, 12E, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B, 21A	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,908
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	367
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	26,1
	Viscositeitindex	95
	Vlampunt COC, °C	215
	Vloeipunt, °C	-15

Editie Oktober 2025

vervangt Januari 2014

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.