

HP4D 30

Monograde motorolie



Beschrijving	Monograde-motorolie van hoge kwaliteit van de nieuwste generatie. Deze olie kan gebruikt worden voor benzine- en dieselmotoren, en is met name geschikt voor gemengde wagenparken.	
Toepassing	Voor gebruik onder warme klimaatomstandigheden in benzinemotoren en turbodieselmotoren in personenwagens en zware trucks, zelfs bij verlengde olieversingsintervallen. Ook inzetbaar in sommige transmissies.	
Prestatieniveau	ACEA E1/E2 API CF-4/SG Allison C4 Caterpillar TO-2 MAN 270 MB 227.0/228.0 MIL-L-2104 E / 46152 E MTU oil category 1 ZF TE-ML 03A/04A/04B/07D	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,890
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	103
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	11,8
	Viscositeitindex	103
	Vlampunt COC, °C	235
	Stolpunt, °C	-42
	B.N., mg KOH/g	7.0
	Sulfaatas, gew %	0,88

Editie november 2023

vervangt februari 2019

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.