

## LL 0W-30

Synthetische motorolie



<b>Beschrijving</b>	Dit is een volledig synthetisch, high-performance smeermiddel van de nieuwe generatie met een additievenpakket waardoor motoren schoner blijven. Schone motoren presteren beter! Toepasbaar in benzine- en dieselmotoren inclusief turbo en inter-cooling.	
<b>Toepassing</b>	Geschikt voor gebruik in benzine en dieselmotoren waar de fabrikant een ACEA C2/C3 0W-30 adviseert. De LL 0W-30 mag gebruikt worden voor alle voertuigen uit de VAG Groep (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) en overtreft alle eerdere VW-specificaties (502.00, 503.00, 503.01, 505.00 en 506.00).	
<b>Prestatieniveau</b>	ACEA C2 / C3 API SN Fiat 9.55535-DS1 / GS1 / S3 Iveco 18-1811 Klasse SC1 / SC1 LV VW 504.00 / 507.00 / TL 525 45 MB 229.31 / 229.51 / 229.52 BMW LL-04 Porsche C30	
<b>Typische standaardanalyses</b>	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,842
	Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	59
	Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	11,7
	Viscositeitindex	197
	Vloeipunt, °C	-48
	Total Base Number, mgKOH/g	8,3

Editie Mei 2026

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.