

LS 5W-30 C2

Synthetische motorolie



Beschrijving	Dit is een 100% synthetische high-performance motorolie met een lage viscositeit, speciaal ontwikkeld voor een optimale brandstofzuinigheid en de laagste CO ₂ -emissie.	
Toepassing	Toepasbaar in benzine- en dieselmotoren waar de fabrikant de volgende specificaties aanbeveelt: ACEA C2 5W-30. Specifiek aanbevolen voor Peugeot en Citroën benzine- en dieselmotoren uitgerust met Dieselpartikelfilters en voor de meeste Japanse OEM's, waaronder Toyota, Honda, Subaru en Nissan.	
Prestatieniveau	API SN/CF ACEA C2 Renault RN 0700 PSA B71 2290 Fiat 9.55535-S1 ILSAC GF-5	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,856
	Viscositeit -30 °C, mPa.s	5500
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	57,0
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	10,1
	Viscositeitindex	167
	Vlampunt COC, °C	232
	Vloeipunt, °C	-39
	Total Base Number, mgKOH/g	7,5
	Sulfaatgehalte, %	0,79

Editie november 2023

vervangt maart 2018

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.