

Matic ATF 6

Volsynthetische transmissie olie



Beschrijving	Volledig synthetische automatische transmissies vloeistof. De Argos Oil Matic ATF 6 met een zeer hoge viscositeitsindex, uitstekende oxidatiestabiliteit, uitstekende wrijvings- en anti-slijtage-eigenschappen, die zorgt voor uitstekende brandstofbesparing en voldoet aan de vereisten van de meeste Amerikaanse, Japanse en Europese fabrikanten.	
Toepassing	Door zijn veelzijdigheid kan dit product gebruikt worden in de nieuwste generatie automatische transmissies en koppelmotoren van de meeste personenwagens, MPV's en SUV's. De olie heeft een goede anti-slijtage-bescherming voor aanzienlijk langere levensduur vanwege uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit, verbeterde wrijvingseigenschappen zorgen voor zeer soepel schakelen zonder trillingen.	
Prestatieniveau	FORD MERCON SP / MERCON LV / WSS-M2C924-A / WSS M2C 938-A / WSS M2C 195-A GM DEXRON HP / VI MB 236.12 / 236.14 / 236.41 VW G 053 001 / G 055 162 / G 060 162 / G 055 005 / G 055 540 BMW M-1375.4 / 83222152426 / 83220397114 / 83222305397 / 83229407858 / 83222167718 / 83222413477, 00004330624, 95830054000, ATF 3 / ATF 6 / ATF 7 / L 12108 AISIN-WARNER JWS 3324 / AW-1 / AW-2 ALLISON C4 CHRYSLER 68157995AA FIAT 9.55550-AV2 / 9.55550-AV5 MITSUBISHI ATF J3, Diaqueen ATF PA TOYOTA AUTO FLUID WS MAZDA FZ HYUNDAI NWS-9638 T5 / SP-IV / SPH-IV HONDA DW-1 / DPSF / DPSF-2 ISUZU WSI NISSAN MATIC -S JAGUAR 02JDE26444 LAND ROVER LR023288 PSA 1605056080 TESLA ATF-9 / EDF-2 VOLVO 31492172 / 31492173	
Typische Standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l Viscositeit 40 °C, mm ² /s Viscositeit -40 °C, mPA s Viscositeit 100 °C, mm ² /s Viscositeitindex Vloeipunt, °C Vlampunt, °C Kleur	0,851 32,5 <20.000 6,45 156 -45 210 Rood

Editie oktober 2024

vervangt mei 2024

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.