

# Matic CVT

## Transmissie olie



|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Beschrijving</b>                   | Transmissie vloeistof voor Continu Variabele Transmissies met stalen duwbanden of kettingen. De Argos Oil Matic CVT heeft een zeer hoge viscositeitsindex, uitstekende oxidatiestabiliteit, uitstekende wrijvings- en anti-slijtage-eigenschappen, welke zeer soepel schakelen zonder trillingen mogelijk maken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| <b>Toepassing</b>                     | Door zijn veelzijdigheid kan dit product gebruikt worden in de nieuwste CVT transmissies van veel Europese en Japanse fabrikanten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| <b>Prestatieniveau</b>                | FORD CVT23 / CVT30 / WSS M2C928-A, M2C933-A / MERCON C<br>MB 236.20 / CVT 28<br>VW G 052 180 / G 052 516<br>AUDI TL 52180<br>HONDA CVT / HCF-2 / HMMF<br>DIA QUEEN CVTF J1 / CVTF J4<br>DAIHATSU Fluid TC, AMIX CVTF DFC / DFE / DC / DTC<br>FUJIIYUUKO I-CVTF FG<br>GEELY CVTF-EX1<br>RENAULT Elfmatic / CVT CK, SK, FK<br>MAZDA JWS 3320<br>MITSUBISHI CVTF-J1 / CVTF J4 / CVTF J4+ / CVTF ECO J4<br>MOPAR CVTF +4<br>TOYOTA CVT FE / TC<br>MINI EZL 799 / ELZ 799A / CVT V1<br>HYUNDAI SP-CVT1 / SP-III<br>NISSAN NS-1 / NS-2 / NS-3 / Matic W<br>GM SATURN DEX-CVT / CVTF GREEN 2<br>KIA SP-CVT 1, SP-III<br>DODGE/JEEP NS-2 / CVTF+4<br>PUNCH EZL799A<br>SUBARU e-CVTF / i-CVTF / i-CVTF FG / High Torque CVTF / Lineartronic CVTF II, CV-30<br>SUZUKI TC / NS-2 Shell Green 1V / CVT Green 2 / CVT FE<br>VOLVO CVT 4959 |       |
| <b>Typische<br/>Standaardanalyses</b> | Dichtheid bij 15 °C, kg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,844 |
|                                       | Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32,9  |
|                                       | Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,1   |
|                                       | Viscositeitindex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 187   |
|                                       | Vloeipunt, °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -54   |
|                                       | Vlampunt, °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 188   |

Editie oktober 2024

vervangt april 2022

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.