

Matic DSG

Volsynthetische automatische transmissie olie



Beschrijving	Volledig synthetische vloeistof voor automatische transmissies uitgevoerd met dubbelkoppeling transmissie. De Argos Oil Matic DSG heeft een zeer hoge viscositeitsindex, uitstekende oxidatiestabiliteit en uitstekende wrijvings- en anti-slijtage-eigenschappen.	
Toepassing	De Argos Oil Matic DSG kan worden gebruikt in voornamelijk de Direct Shift Gearbox van de VAG-groep m.u.v. type 0AM, 02M, 02Q en 02S met droge koppeling. De Argos Oil Matic DSG olie is ook geschikt voor de 6-traps transmissies van Chrysler Powershift, Ford Powershift, Mitsubishi TC-SST, Volvo Powershift en voor de 7-traps transmissies van BMW Drivelogic.	
Prestatieniveau	API GL-4 Ford WSS-M2C200-D2/D3/E1, WSS-M2C 936-A, WSS-M2C 218-A1, F-DC VW TL 52182, G 009 317, G 052 171, G 052 178, G 052 182, G 052 513, G 052 529, G 052 536, G 052 726, G 052 798, G 055 512, G 055 529, G 055 549, G 055 536, G 060 726, G 070 726 Bentley G 052 524-B2 BMW DTF 1, FFL-4, DCTF-1, DCTF-2, MTF LT-3, MTF-LT-5, 83222433157, 83220306816, 83220397244, 83200440214, 83222147477, 83222148578, 83222148579, 83222167666, 83222409710, 83225B3AC81 CHERY 730BHD/DHC 7DCT300, 738DHA 7DCT380, 9009011085 PSA 9734 S2, 1618078480, 9730 A8, JWS 2271 Ferrari TF DCT-F3 Fiat 9.55550-MZ-6, 9.55550-DA11, 9.55550-MZ2 GREAT WALL GW7DCT1, GWM 7DCT450 McLaren FFL-4 MB 236.25, 236.21, 236.24, 239.21, 239.22, 239.55, SLS A0019898603 Daimler Truck DTFR 13C130 Mitsubishi Diamond Queen SSTF-1 Nissan 999MP-6TRT00P, DCT Fluid, GR6, LV-MT-1, LV-MTF-1, GT-R R35, R35 Special Porsche 043.207.29, 043.207.30, 000.043.20, 000.043.305.63, 999.917.080.00, 999.917.080.01, 999.917.546.00, TF 0870 Renault BOT 450 EDC 6-Speed, DW5, DW6, DC4, 7711785243, 7711579456 Volvo BOT 341 #1161838, 1161520-7, 1161839, 32240415 Chrysler 68044345EA GM FFL-4 Honda MTF III Hyundai/ Kia 04300-2N110WDHO-1 Suzuki 99000-22B27-036 Toyota JWS 2271, LF, LV 75W MT, 0888581001 Kunlun DCTF-7S	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,848
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	33,6
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	6,87
	Viscositeitindex	170
	Vlampunt COC, °C	198
	Vloeipunt, °C	-45

Editie Oktober 2025

vervangt Oktober 2024

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.