

Matic DX III

Hoogwaardige automatische transmissie olie



Beschrijving	Deze semi-synthetische ATF olie met een zeer hoge viscositeitsindex is geschikt voor de meeste automatische transmissies. De verbeterde viscositeit bij lage temperaturen verzekert optimale prestaties onder alle omstandigheden. De uitstekende wrijvingseigenschappen van het product verzekeren soepel schakelen en een optimaal rijcomfort.	
Toepassingen	Matix DX III is een vloeistof aanbevolen voor het gebruik in alle Ford (1983 tot 1996) en GM (voor 2005) automatische transmissies als ook deze waar de Allison C4 specificaties vereist worden. Ook geschikt voor de meeste powershift transmissies, stuurbekrachtigings- en hydraulische systemen. Matic DX III is volledig compatibel met de vroegere vloeistoffen voor Ford (1983 tot 1996) en GM (voor 2005) automatische transmissies en mag dus gebruikt worden voor bij-vullingen of volledige vervanging, daar waar ATF-type Dexron III, Dexron III G, Dexron II E en Ford Mercon gevraagd wordt.	
Prestatieniveau	GM Dexron II-D, II-E, III-F, III-G, III-H, TASA Allison C4, TES-389 Cat TO-2 Ford Mercon, M2C138-CJ, M2C166-H Daimler DTFR 13C100, 13C140, 13C170, 38B100 MB 236.1, 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.93, 236.10 ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09A, 09B, 11A, 11B, 14A, 14B, 16L, 17C VOLVO STD 1273,40 (97340), STD 1273,41 (97341) MAN 339 V1/Z1/Z2 VOITH H55.6335G607)	
Typische standaardanalyses	Kleur	ROOD
	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,848
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	36
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	7,3
	Viscositeitindex	175
	Vlampunt COC, °C	226
	Vloeipunt, °C	-48

Editie november 2024

vervangt augustus 2020

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.