

Matic Haldex

Koppeling vloeistof



Beschrijving	De Argos Oil Matic Haldex is een vloeistof met een hoge viscositeitsindex voor toepassingen met AWD koppeling	
Toepassing	De Argos Oil Matic Haldex vloeistof wordt aanbevolen voor Haldex koppeling toepassing tot generatie V in onder andere Ford, GM, Jaguar, VAG-Groep, Land Rover en Volvo.	
Prestatieniveau	Ford FU7J8708687 AA GM 93165387 Land Rover EJ3219A509 AA LSC Fluid SL01-301, SL12-301, SL99-301 Volvo 31367940 (1161641), VW G 052 175, G 055 175, G 060 175	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,865
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	30
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	6,3
	Viscositeitindex	166
	Vloeipunt, °C	-51
	Vlampunt, COC, °C	192
	Koper corrosie test,	1A

Editie maart 2021

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.