

Multitrac 10W-40

STOU olie (Standard Tractor Oil Universal)



Beschrijving	Universele multigrade-olie voor motoren, transmissies, natte remmen en hydraulische systemen van aannemerij- en landbouwmachines.	
Toepassing	Deze olie wordt aanbevolen voor de smering van dieselmotoren met of zonder turbocompressor, 4-takt-benzine- en LPG-motoren. Deze olie is geoptimaliseerd voor de smering van speciale transmissies zoals Powershift en CVT waar een STOU-product wordt voorgeschreven, achterassen, eindoverbrengingen, aftakassen, natte remmen en hydraulische systemen.	
Prestatieniveau	API SF/CE, CG-4, GL-4, GL-5 ACEA E3 AFNOR NF E 68-603E DIN 51524 deel 3 HVLP-D Fendt KDM 17/1202 Ford ESN-M2C134 C/D, ESN-M2C159 B/C, FNH 82009203 JCB 4004/6300 Allison C4 (Agri) CASE MAT 3525, 3526, MS1207 JD J20C, J27 MF M 1135, M 1139, M 1143, M 1144, M 1145 NH NH 024C, NH 410B, NH 420A ZF TE-ML 03A, 05K, 06A, 06B, 06C, 07B, 07D	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,868
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	88
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	13,8
	Viscositeitindex	160
	Vloeipunt, °C	-36

Editie Oktober 2025

vervangt November 2023

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.