

Turbine X 46

Hoogwaardige turbine olie



Beschrijving	Argos Oil Turbine X 46 is een universele turbine olie, gebaseerd op speciaal geselecteerde en hoog geraffineerde Group II basisoliën. Aan deze hoge kwaliteit basisoliën zijn moderne additieven toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen: - zeer hoge oxidatiestabiliteit, ook bij zeer hoge temperaturen - hoge veroudering bestendigheid - zeer goede bescherming tegen corrosie van ferro- en non-ferrometalen - zeer goede waterafscheiding - zeer goed lucht afscheidend vermogen - minimale neiging tot schuimen - hoge en stabiele viscositeitindex	
Toepassing	De Argos Oil Turbine X 46 is speciaal ontwikkeld voor veeleisende circulatiesystemen van de modernste stoom-, gas- en waterturbine installaties met hoog rendement. Door de samenstelling is deze turbine olie uitermate geschikt voor een lange gebruiksduur. Tevens is deze olie geschikt voor de smering van hydraulische systemen, compressoren, hoge snelheid tandwiel overbrengingen, lagers en andere toepassingen, waar vervuiling van smeerolie met water een probleem is.	
Prestatieniveau	Alstom HTGD 90 117 V0001 Y (non-EP) BS 489 DIN 51515-1 L-TD / -2 L-TG General Electric GEK 32568K / 27070 / 28143B / 46506E Siemens TLV 9013 04 / 9013 05 (non-EP)	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,858
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	46
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	6,93
	Viscositeitindex	107
	Vlampunt COC, °C	246
	Vloeipunt, °C	-15

Editie maart 2024

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.